

SPRAY MEC

POMPA IRRORATRICE A ZAINO - PULVERISATEUR À DOS
KNAPSACK SPRAYER - BOMBA ROCIADORA DE MOCHILLA



POMPA IRRORATRICE A ZAINO

Serbatoio in "MOLEN" capacità lt. 18 con scala graduata.
Pompa a stantuffo con valvole sferiche in acciaio INOX, pressione raggiungibile 1.5 atmosfere.
Camera di compressione in "MOLEN" con bocchettone d'uscita orientabile a destra e sinistra.
Telaino portante in tubo d'acciaio con poggia schiena.
Coperchio con chiusura a vite.
Leva manubrio intercambiabile a destra o sinistra.
Braccette in PVC rinforzate, regolabili in lunghezza.
Lancia con getto regolabile e intercambiabile.
Peso netto Kg. 6.

NOVITÀ

A richiesta con valvola di regolazione della pressione (max 6 bar)

KNAPSACK SPRAYER

4 imp. gals "MOLEN" plastic tank, with graduated scale.
Piston pump with spherical stainless steel valves. Maximum pressure 220 p.s.i.
"MOLEN" plastic pressure chamber, with outlet movable to the left or right.
Strong steel tube frame, with back support.
Screw type tank cap.
Interchangeable pump lever to be used with either left or right hand.
Reinforced PVC. braces that can easily be adjusted to the desired length.
Hand-lances with interchangeable and adjustable nozzles.
Net Weight 13 lb.

NEW

Upon request with pressure relief valve (max 6 bar)

POMPE PULVERISATEUR À DOS

Réservoir en plastique "MOLEN", capacité lt. 18, avec échelle graduée.
Pompe à piston avec soupapes sphériques en acier INOX, pouvant atteindre une pression de 1.5 atmosphères.
Chambre de compression en "MOLEN" avec embout de sortie orientable à droite et à gauche.
Châssis en tube d'acier pour soutenir le dos.
Couvercle avec fermeture à vis.
Lever guidon interchangeable droite et gauche.
Bracettes en PVC renforcées, réglables en longueur.
Lance à jet réglable et interchangeable.
Poids net Kg. 6

NOUVEAU

En option soupape de régulation de la pression (max 6 bar)

BOMBA ROCIADORA DE MOCHILLA

Tanque de plástico "MOLEN", capacidad 18 litros y con escala graduada.
Bomba de pistón con válvulas esféricas de acero inoxidable.
Presión máxima de 1.5 atmósferas.
Cámara de presión de "MOLEN", con boquilla de salida orientable hacia la derecha o a izquierda.
Estructura en tubo de acero con apoyo espalda.
Tapa con cierre de rosca.
Palanca de bombeo intercambiable para maniobra a la derecha o izquierda.
Trancos de PVC. reforzados y ajustables a la longitud deseada.
Lanza con rociador regulable e intercambiable.
Peso neto 6 Kg.

NUEVA

A solicitud con válvula de alivio de presión (max 6 bar)